QuickDeck QD-600



Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno de alta densidad y fibras de madera.





Largo: 60.80 cm Ancho: 30.80 cm Grosor: 2.00 cm

| PESO POR PIEZA | 2.18 kg/tabla 12.09 kg/m² |
|--|--|
| CONVERSIÓN EN M ² POR PIEZA | 1 pza = $0.187 \text{ m}^2 \mid 1 \text{ m}^2 = 5.34 \text{ pzas}$ |
| PIEZAS POR CAJA | 10 piezas por caja |
| PESO POR CAJA | 21.8 kg/caja |
| CONVERSIÓN EN M ² POR CAJA | 1 caja = 1.87 m² |
| TEXTURA | Vetas |
| | |

Nivelar la zona en donde se va a instalar QuickDeck.

Unir las piezas QuickDeck empezando el desplante desde el perimetro y continuar hacia adentro. Hacer los ajustes y cortes de las tablas necesarios. Colocar las molduras



INSTALACIÓN

DIMENSIONES



Moldura central



Moldura para esquinas

COLORES DE LÍNEA



TEAK



IPE



CHESTNUT




Protección de rayos UV





Textura natural



Resistente a manchas



Materiales reciclados

Tecnología **UltraShield**